

V Hradci Králové dne 23. 3. 2026

Veřejná zakázka č. 2616/Ha – změna zadávacích podmínek

Název zakázky: **Sukovy sady 660 - plošina**

Zadavatel zakázky: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zadavatel **mění zadávací dokumentaci**, a to následujícím způsobem:

Upravená textová část **„Podrobné specifikace prací“, včetně upraveného nákresu „Umístění plošiny ve vstupní chodbě“** je zveřejněna v tomto oznámení.

Nákres „Umístění plošiny ve vstupní chodbě“ a původní Podrobná specifikace prací zveřejněny ve výzvě ze dne 11. 3. 2026, již není součástí zadávací dokumentace a uchazeč k nim nebude přihlížet. (Technické podmínky zakázky zůstávají v platnosti).

Vzhledem ke shora uvedenému **zadavatel prodlužuje** konečnou **lhůtu pro podání nabídek** (doručení nabídky zadavateli) **do úterý 14. 4. 2026 do 18:00 hod.**

Zhotovitel doporučuje prohlídky předmětu díla.

Příloha: Upravená „Podrobná specifikace prací“,
Nákres „Situace umístění plošiny“

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Sukovy sady 660 – plošina

Podrobná specifikace prací

- Instalace bezbariérové zdvihací plošiny pro vozíčkáře dle přiložené situace umožňující imobilním osobám překonávat výškový rozdíl v prostoru schodiště bytového domu do chráněného bydlení společnosti Daneta.
- Plošina překoná přímo vyrovnávací schodiště, bude vhodná pro elektrické i mechanické invalidní vozíky.
- Šířka chodby je 1950 mm, vzdálenost schodiště od dveří je 2 220 cm, 3 x schod výšky 145 mm a šířky 300 mm. Křídla hlavních dveří se otevírají dovnitř. Plošinu je nutno umístit tak, aby levé křídlo hlavních dveří šlo co nejvíc otevřít při zaparkované plošině.
- Nosné zdivo stěny chodby domu z roku 1927 nemusí vykazovat požadovanou stabilitu pro ukotvení dráhy plošiny. Nutno před realizací ověřit.
- Na plošinu bude umožněn nájezd ze dvou stran (boční) z důvodu omezeného místa před plošinou v dolní stanici.
- Pohon plošiny bude zajištěn pomocí akumulátorů uložených přímo v těle plošiny a jejich dobíjení bude probíhat automaticky dle potřeby v zastávkách (plošina bude schopná provozu i během výpadku elektrické energie).
- Celková délka dráhy cca 2 m, přímá dráha, bez ohybu ve svislé rovině.
- Rozměry podlahy plošiny 800 x 1000 mm, pravý, levý, čelní nájezd, levá a pravá zábrana, automatické sklápění plošiny, ovládání do ruky = plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. Podlaha plošiny musí být z protiskluzového materiálu.
- Chráněná drážka – horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla.
- Všechny nástupní strany plošin musí být vybaveny bezpečnostními lištami.
- Montáž plošiny bude provedena prostřednictvím ocelových kotevních prvků do stěny chodby.
- K napájení celé plošiny a jejího dobíjení bude vybudována nová elektro přípojka 230 V z rozvaděče společnosti Daneta v NP 505. Elektro přípojka bude umístěna v plastové trubce. Jistič a měření budou umístěny do stávajícího rozvaděče. Bude dodána elektro revize na nový rozvod. **Elektropřípojku zajistí SNHK.**
- Ovládání plošiny bude možné buď po odblokování klíčem nebo dálkovým ovladačem.
- SNHK a klienti chráněného bydlení budou seznámeni s obsluhou plošiny. Proškolení proběhne před předáním hotového díla.
- Před převzetím díla bude uskutečněna funkční zkouška, kde bude ověřena funkce, ovládání včetně nájezdu a výjezdu vozíčkáře z plošiny.
- SNHK obdrží při předání dokumentaci veškeré revize a atesty.
- Zadavatel požaduje záruku po dobu pěti let, podrobnosti jsou specifikovány ve smlouvě o dílo (příloha této zadávací dokumentace).
- Stavební práce budou domluveny s nájemci přilehlých prostor – ordinace dětského lékaře.
- Bude proveden Závěrečný úklid po prováděných pracích, odvoz a likvidace vzniklého odpadu.
- Parametry plošiny:
 - Nosnost min. 225 kg
 - Automatické sklápění podlahy a nájezdů
 - Boční nájezd na plošinu

- Dvě zastávky
- Maximální šířka při složení do 350 mm
- Napájení 1 x 230 V

Situace umístění plošiny (rozměry jsou v mm)

